



Mousse Trolley

- Costruzione in legno trattato e lucidato finitura mogano
- Parte superiore con piano di appoggio in acciaio Inox refrigerato
- Cupola di copertura piano in policarbonato trasparente con profili di rinforzo in ottone o acciaio Inox lucido.
- Pianetto per appoggio piatti ribaltabile su un lato lungo
- N.1 maniglia di spinta
- Parte inferiore con N.1 cassetto di servizio e N.2 ripiani a giorno con ringhieri di contenimento per piatti e bottiglie.
- Unità refrigerante integrata con termostato di controllo
- Temperatura di esercizio +2°C +10°C
- Struttura montata su N.4 ruote girevoli su piastra diametro 125
- Dimensioni est. mm. 1170x500x920h
- Alimentazione 220V mono Kw 0,37
- Marcatura CE

Nota: il carrello può esser fornito con finiture in ottone lucido o in acciaio Inox lucido.



mod. Elite/R

Elite/R refrigerato

- Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304
- Parte superiore con piano di appoggio refrigerato
- Piani rinforzati e tamburati con controlamiera zincata
- Cupola di copertura piano in policarbonato trasparente con profili di rinforzo in acciaio Inox lucido
- Piano di base aperto a giorno
- Modanature in legno sui bordi dei piani
- Unità refrigerante integrata, al di sotto del piano superiore, completa di termostato di controllo
- Temperatura di esercizio +2°C +10°C
- Montato su N.4 ruote girevoli su perno di notevole scorrevolezza e silenziosità
- Dimensioni est. mm. 1040x490x1025h
- Dimensioni utili piano mm. 820x420
- Alimentazione 220V mono Kw 0,35
- Marcatura CE

Elite/R

- Carrello a due piani neutro
- Stesse caratteristiche della versione refrigerata