

Scaldavivande costruiti interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304. Utili per situazioni logistiche particolari, quali mense temporanee per cantieri, officine, scuole, etc. Riscaldamento a mezzo di resistenza elettrica a bagnomaria. Regolazione della temperatura di esercizio mediante termostato.



mod. 100/SG

100/S

- Dimensioni est. mm. 700x500x400h
- Dimensioni interne vasca mm. 690x490x190h
- Volume 75 lt circa
- Alimentazione 220V mono Kw 1,5
- Marcatura CE

100/SG

- Dimensioni est. mm. 1000x500x400h
- Dimensioni interne vasca mm. 990x490x190h
- Volume 95 lt circa
- Alimentazione 220V mono Kw 1,5
- Marcatura CE



mod. 100/CG

100/C

- Dimensioni est mm. 800x400x300h
- Dimensioni interne vasca mm. 700x305x215h
- Capacità vasca GN 1 + 1/3
- Alimentazione 220V mono Kw 1,5
- Marcatura CE

100/CG

- Dimensioni est mm. 900x400x300h
- Dimensioni interne vasca mm. 800x305x215h
- Capacità vasca GN 1 + 1/2
- Alimentazione 220V mono Kw 1,5
- Marcatura CE