

- Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304
- Struttura interamente saldata
- Piano di lavoro rinforzato e tamburato con controlamiera zincata antivibrazione
- Ripiano interno intermedio
- N. 2 sportelli scorrevoli
- Con o senza spondina posteriore di contenimento
- Piedini regolabili in altezza
- Versione neutra o termica con marcatura CE



mod. 410C



arredo inox

modello	allestimento	dimensioni est.
410C	Chiuso neutro	1200x600x860h
411C	Chiuso neutro	1300x600x860h
412C	Chiuso neutro	1500x600x860h
413C	Chiuso neutro	1800x700x860h
414C	Chiuso neutro	2000x800x860h
415C	Chiuso neutro	2200x800x860h
416C	Chiuso neutro	2500x800x860h
417C	Chiuso neutro	2850x800x860h

modello	allestimento	dimensioni est.
410CT	Chiuso termico	1200x600x860h
411CT	Chiuso termico	1300x600x860h
412CT	Chiuso termico	1500x600x860h
413CT	Chiuso termico	1800x700x860h
414CT	Chiuso termico	2000x800x860h
415CT	Chiuso termico	2200x800x860h
416CT	Chiuso termico	2500x800x860h
417CT	Chiuso termico	2850x800x860h