



Combi

Descrizione

- Debatterizzatore ad armadio con supporti multiutilizzo
- Ruote per movimentazione con nucleo in materiale antitraccia
- Piedi Inox regolabili per stazionamento
- Singola porta con blocco elettromagnetico e finestra di ispezione
- Cruscotto analogico/digitale per la visualizzazione di tutte le funzioni
- Controllo funzioni con microprocessori
- Ciclo programmato e programmabile dal costruttore
- Costruzione interamente in acciaio Inox 18/10 AISI 304
- Batterie tampone per alimentazione di emergenza
- Alimentazione 220 monofase a 50-60 Hz
- Assorbimento max 300W 1,5 A
- Alto livello di sicurezza attiva e passiva in conformità con i requisiti di legge
- Marcatura CE

Azione debatterizzante

- Aerobica
- Atermica

Applicazioni

- Ospedaliera / ambulatoriale
- Laboratori medici e di analisi
- Studi medici, dentistici, odontotecnici
- Centri benessere
- Centri estetici
- Ristorazione collettiva
- Distribuzione pasti

Configurazione

- Porta abiti
- Porta supporti per: piatti, bicchieri, posate, vassoi, biancheria

Dotazione



- N.1 asta Inox porta grucce
- N.4 grucce Inox porta abiti
- N.1 telaio Inox porta supporti
- N.4 supporti Inox universali a griglia

Accessori

- (GU-COMBI) supporto Inox universale a griglia
- (SP-COMBI) supporto Inox porta piatti (capacità 44 piatti)
- (SV-COMBI) supporto Inox porta vassoi (capacità 10 vassoi)
- (SB-COMBI) supporto Inox porta bicchieri
- (CP-COMBI) cestello Inox porta posate
- (PA-COMBI) gruccia Inox porta abiti
- (CTA-COMBI) carrello Inox aperto per trasporto telaio
- (CTC-COMBI) carrello Inox chiuso per trasporto telaio

Dimensioni

- mm. 820x750x2040h (mm. 2210h alla torretta)
- peso kg. 160 (armadio vuoto)



Apparecchiatura non idonea, in alcun modo, ad essere utilizzata in alternativa al normale processo di sterilizzazione primaria ottenuta con dispositivi medici certificati per tale scopo.